


Beskrivning



Visir används för att skydda ansiktet och ögonen mot höghastighetspartiklar (120 m/s) och stänk. Visiret är lätt att sätta på och bekvämt. Extra ögonskydd ska användas med visir för maximal effekt. Visiret innehåller inga material som vanligtvis orsakar allergi. Däremot, det är möjligt att individer med överkänslighet mot vissa material kan få en allergisk reaktion.

Standarder:  EN166 , ANSI Z87.1 , CSA Z94.3 Material: ABS + Polykarbonat (PC)

Markeringar 1 : Högsta optiska klass.
BT: Skydd mot höghastighetspartiklar i extrema temperaturer.
9: Skydd mot smält metall och heta objekt.
Z87+: Kollisions skyddsklass för ANSI Z87.1


Montering

Använd följande instruktioner för att montera visiret på huvudställningen.



Montering av visir
Visirets ska sättas på små vridbara fixeringsenheter, rotera dem för att fixera visiret på browguard.

Justering



Huvudställning
Roterar spärrkontroll hjul för att expandera och dra ihop huvudställningen tills den sitter bekvämt runt huvudet.

Varning

Visir kan bara ge begränsat skydd och är inte oförstörbar. Större objekt och/eller höghastighetsobjekt kan krossa eller penetrera visiret och skada användarens ansikte och ögon. Ögonskydd mot höghastighetspartiklar som sätts över skyddsglasögon kan leda till ögonskador vid kollision. Alla förstörda visir måste ersättas omedelbart.

Vård och förvaring

Tyget på huvudställningen ska vikas upp och tas av försiktigt från krokarna. Tyget kan tvättas med såpa i vatten med temperatur under 30°C. Därefter ska tyget torkas med papper och hängas. Håll varm vatten på visiret och huvudställningen och sedan torka båda delar med en torr trasa eller papper. Använd inte tvättmedel eller tvål. Visir ska förvaras i en torr plats utan solstrålar.

Packning/Transport

Lägg visir i kartong innan transport.

Hållbarhetstid

3 år